

ایزوگام فویلدار



این نوع ایزوگام همانند ایزوگام ساده تولید می گردد با این تفاوت که در ایزوگام فویل دار یک لایه روکش آلومینیوم نازک جایگزین فیلم ژلی اتیلنی گردیده است که سطح عایق را به رنگ نقره ای مبدل می سازد. روکش فویل می توانند در عایق نمودن دیواره های خارجی و بام ها مورد استفاده واقع گردد. از ویژگی های این عایق می توان بازتاب UV خورشید را بر شمرد.

- محصولات ایزوگام تولیدی در واحد اشتهارد شرکت پشم شیشه ایران با ضخامت ۲ تا ۵/۵ میلی متر متشکل از یک لایه یا دو لایه حامل مستحکم بوده که با قیر پلیمری یکپارچه گردیده اند. لایه های حامل بر حسب کاربرد، از انواع تیشوی ۶۰ تا ۱۲۰ گرم و پلی استر ترموباند یا سوزنی (نبافته) با ویژگی های متفاوت می باشد. به منظور اصلاح قیر و خصوصیات فیزیکی آن از اصلاح کننده های SBS, APP به همراه ترکیبات دیگر جهت ایجاد خواص مطلوب در محصول نهائی استفاده می گردد. محصولات تولیدی حاوی SBS (استایرن، بوتادین، استایرن) به ایزوگام نوع S و محصولاتی که در ترکیب قیری آن ها از APP (اتکتیک پلی پروپیلن) استفاده شده به ایزوگام نوع A موسوم اند. به منظور کاهش آثار مخرب اشعه UV آفتاب و صدمات مکانیکی به محصول نصب شده و نسز جدایش کافی لایه های رول قبل از نصب، از پوشش های سنگ ریزه ای پولکی (Slate flake) ، سیلیس، پودر تالک یا فویل آلومینیوم استفاده شده است.

- این عایق در کلیه ی سطوح قابل استفاده می باشد. وجود لایه ی فویل آنرا برای مصارفی که در مجاورت فرسایش محیطی از قبیل نور خورشید قرار دارد مناسب نموده است.

آدرس: آزادگان، جنب پل
صنایع خانی، بازار آهن
مکان، فاز 6 غربی، پلاک
1621

خط ویژه: 02133112549
تلفن تماس: 02155446156
02155514312
02155514326
02155445279