

ایزوگام ساده



این نوع ایزوگام از دو لایه ی حامل ، شامل تیشوی نخ دار با نخ های شیشه و پلی استر تشکیل می گردد. نوع ساده آن که بدون روکش تولید می شود دارای یک لایه فیلم پلی اتیلن محافظ می باشد که از چسبندگی عایق در هنگام تردد جلوگیری می نماید. از انواع متداول آن می توان به ایزوگام فویل دار (با روکش فویل) نام برد.

- محصولات ایزوگام تولیدی در واحد اشتهاورد شرکت پشم شیشه ایران با ضخامت ۲ تا ۵/۵ میلی متر متشکل از یک لایه یا دو لایه حامل مستحکم بوده که با قیر پلیمری یکپارچه گردیده اند. لایه های حامل بر حسب کاربرد، از انواع تیشوی ۶۰ تا ۱۲۰ گرم و پلی استر ترموباند یا سوزنی (نبافته) با ویژگی های متفاوت می باشد. به منظور اصلاح قیر و خصوصیات فیزیکی آن از اطلاق کننده های **SBS, APP** به همراه ترکیبات دیگر جهت ایجاد خواص مطلوب در محصول نهائی استفاده می گردد. محصولات تولیدی حاوی **SBS** (استایرن، بوتادین، استایرن) به ایزوگام نوع **S** و محصولاتی که در ترکیب قیری آن ها از **APP** (اتکتیک پلی پروپیلن) استفاده شده به ایزوگام نوع **A** موسوم اند. به منظور کاهش آثار مخرب اشعه **UV** آفتاب و صدمات مکانیکی به محصول نصب شدهو نسز جدایش کافی لایه های رول قبل از نصب، از پوشش هایسنگ ریزه ای پولکی (**Slate flake**) ، سیلیس، پودرتالک یا فویل آلومینیوم استفاده شده است.

- استحکام کششی بالا، پایداری حرارتی و انعطاف پذیری بسیار زیاد انواع عایق رطوبتی ایزوگام، ایزوگام، آنها را برای کلیه ی کاربری ها اعم از ساختمان ها و ابنیه های مختلف، تونل، استخر، پل و سرویس های بهداشتی، جهت عایق بندی رطوبتی، بصورت تک لایه و یا ترکیبی از لایه ها مناسب نموده است. پوشش کاری خطوط انتقال سالات جهت محافظت آنها از خوردگی و پوسیدگی در اثر عوامل جوی و رطوبت یا محیط های شیمیایی با استفاده از لایه مناسبی از محصولات ایزوگام به خوبی میسر است.

آدرس: آزادگان، جنب پل
صنایع خانی، بازار آهن
مکان، فاز 6 غربی، پلاک
1621

خط ویژه: 02133112549
تلفن تماس: 02155446156
02155514312
02155514326
02155445279