

ایزوفوندو



جهت آب بندی و جلوگیری از نفوذ رطوبت. محافظت از لوله های سیمانی و فلزی و همچنین تانکها در برابر فرسایش و خوردگی می تواند به عنوان چسب برای چسباندن و درزبندی ورق های آلومینیوم و گالوانیزه مورد استفاده قرار گیرد. ایزوفوندو را می توان به صورت خمیر با ماله بکار گرفت و یا با حلal های بنزینی یا ۴۱۰ رقیق نموده و سپس توسط تی یا جارو بر روی سطح اعمال کرد. ایزوفوندو در دبه های ۲۰، ۱۷، ۱۴ کیلویی عرضه می شود. ایزوفوندو می باشد در دبه های سربسته و به دور از آفتاب مستقیم و آتش در فضای مسقف با دمای محیط حداقل ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.

- پرایمر یک نوع ترکیب قیری محلول در آب یا حلal می باشد که جهت پوشش سطوح و یا زیرسازی سطح جهت نصب عایق پیش ساخته ایزوگام مورد استفاده واقع می شوند. ایزوفوندو یک نوع قیر محلول در حلal های نفتی می باشد که پس از اعمال در سطح و تبخیر حلal، یک لایه فیلم قیری چسبناک و عایق در برابر حرارت از خود بر جای می گذارد.

- نصب عایق پیش ساخته بر روی سطوحی که سیقلی نیستند و یا دارای نرمehای گرد و غبار می باشند از کیفیت مطلوبی برخوردار نخواهد بود. جهت آماده سازی سطح به منظور عایق می توان از پرایمرها کمک گرفت. همچنین با توجه به شکل عرضه این محصول که به صورت خمیری و یا مایع می باشد امکان پوشش دهی سطوح غیر قابل دسترسی نیز با پرایمرها ممکن می گردد.

مشخصات فنی:

ردیف	ویژگی	نتایج
۱	وزن مخصوص (g/cm^3)	۹/۰-۲/۱
۲	فیلم باقیمانده پس از تبخیر حلal	%۶۰
۳	زمان خشک شدن	۱ تا ۲ ساعت (بسته به شرایط کاربرد)
۴	نقطه اشتعال	۲۰ درجه سانتی گراد
۵	گرانروی در دمای 25°C	Cst ۸..

آدرس: آزادگان، جنب پل صنیع خانی، بازار آهن مکان، فاز ۶ غربی، پلاک 1621

خط ویژه: 02133112549
 تلفن تماس: 02155446156
 02155514312
 02155514326
 02155445279